

MT5C/8C

Сигнальные колонны постоянного и мигающего свечения с зуммером серии MT5C/8C, Ø56 мм/Ø 85 мм

Сигнальные лампы



Лампы накаливания или светодиоды

- Светодиодные лампы по дополнительному заказу
- Выбор режимов постоянного и мигающего свечения
- Плафоны призматической формы обеспечивают равномерное распределение света
- Установка на платформу, стойку или стену (стойки и основания заказываются отдельно)
- Подключение через проволочные выводы или клеммные соединения
- Дополнительный набор зуммеров (80 дБ)
- NEMA 12, 3R/IP56



Информация для заказа

MT	5	C	5	A	L	—	RYGBC
①	②	③	④	⑤	⑥		

① Диаметр плафона	5	Ø56 мм
	8	Ø85 мм

② Тип лампы	C	Постоянное и мигающее свечение
-------------	---	--------------------------------

③ Число секций	1	1 секция
	2	2 секции
	3	3 секции
	4	4 секции
	5	5 секции

④ Источник питания	A	24 В =/~
	B	110-120 В~
	C	220-240 В~

⑤ Подключение	L	Проволочные выводы
	T	Зажимные контакты

⑥ Цвет плафонов (сверху вниз)	R	Красный
	Y	Желтый
	G	Зеленый
	B	Синий
	C	Бесцветный

Заказ дополнительных компонентов

Наборы зуммеров

MPZ — 56 A

Источник питания	
A	24 В =/~, 80 дБ (30мА)
B	110-120 В~, 80 дБ (30мА)
C	220-240 В~, 80 дБ (30мА)
Наборы зуммеров (диаметр)	
56	Ø56 мм (для серии MT5C)
85	Ø85 мм (для серии MT8C)

Запасные части

Светодиоды		LED-T15-D-24-(□)	DC 24V
		LED-T15-D-110-(□)	110-120 В~
		LED-T15-D-220-(□)	220-240 В~
Лампы		MAB-T15-D-024-10	24 В =/~, 10Вт
		MAB-T15-D-120-10	110-120 В~, 10 Вт
		MAB-T15-D-240-10	220-240 В~, 10 Вт
Плафоны	—	MAL-5(□)	Ø56 мм
		MAL-8(□)	Ø85 мм


(□): обозначает цвет светодиодного индикатора или плафона; R (красный), Y (желтый), G (зеленый), B (синий) или C (прозрачный).

Характеристики

Источник питания			24 В ≈/~	110-120 В~	220-240 В~
Потребляемый ток	Лампа накаливания	1 секция	54 мА	28 мА	25 мА
		2 секции	109 мА	62 мА	57 мА
		3 секции	169 мА	102 мА	91 мА
		4 секции	223 мА	136 мА	124 мА
		5 секции	275 мА	169 мА	155 мА
	Светодиоды	на секцию	180 мА	35 мА	28 мА
	Зуммер		30 мА		
Срок службы светодиода			10000 часов (минимум)		
Уровень громкости			80 дБ		
Частота мигания			80 раз/мин		
Класс защиты			NEMA 12, 3R / IP 56		
Сертификация			UL, cUL, CE		

Габариты

ед. изм.: мм




Обозначение	Модель	
	MT5C	MT8C
A	29	29
B	185	185
C	95	108
*T	173	188
D	56	85
E	15	15
1	68	68
2	136	136
3	204	204
4	272	272
5	340	340

*T: Тип клеммной колодки

Наборы зуммеров

MPZ-56
MPZ-85



Обозначение	MPZ-56	MPZ-85
A	56	86
B	48	50
C	54	56

Дополнительные комплектующие для монтажа см. на стр. 13-14.